

Sikla Corporate Services Headquarters GmbH · In der Lache 17 · 78056 VS-Schwenningen, Germany

Location
In der Lache 17
78056 VS-Schwenningen,
Germany
Phone +49 7720 948 0
www.sikla.de

Your reference
Your sign:
Our sign:
Our reference:

District:
Account:

Phone:
e-Mail:

Date.

August 19, 2026

FM-Zulassung der neuen Rohrschellen Stabil D-2G

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Anforderungen seitens FM-Approvals werden aktuell unsere bisher zugelassenen Produkte der Produktfamilie Stabil D-3G auf die neue Produktfamilie D-2G umgestellt. Hierbei wurde das M8 Gewinde aus den Produkten entfernt, da dies nach aktueller Regelung auch physisch nicht mehr vorhanden sein darf.

Gemäß der seitens FM-Approvals gesetzten Umstellungsfrist wurden diese Produkte nun eingeführt, jedoch hat FM-Approvals bisher aus administrativen Gründen den Approval Guide noch nicht aktualisieren können. Dies kann bis zu 2-3 Monate in Anspruch nehmen.

Aufgrund der Initiierung des ganzen Vorgangs durch FM können wir Ihnen jedoch zusichern, dass die neuen Produkte (siehe Anhang 1) die FM-Zulassung besitzen, entsprechend gekennzeichnet sind und bedenkenlos eingesetzt werden können. Der aktualisierte Approval Guide wird umgehend nach Erhalt auf unserer Website publiziert.

Mit freundlichen Grüßen,

Sikla SHQ GmbH

i.V.



Peter Menz
Head of Research & Development

Anhang 1

Part Number	Product Name	Type
808255	STABIL-D-2G VDS/FM 31- 35 DN 25	-
808258	STABIL-D-2G VDS/FM 40- 45 DN 32	
808260	STABIL-D-2G VDS/FM 48- 53 DN 40	
808262	STABIL-D-2G VDS/FM 54- 59	
808264	STABIL-D-2G VDS/FM 60- 65 DN 50	
808266	STABIL-D-2G VDS/FM 67- 72	
808268	STABIL-D-2G VDS/FM 76- 81 DN 65	
808270	STABIL-D-2G VDS/FM 82- 87	
808272	STABIL-D-2G VDS/FM 88- 93 DN 80	
808274	STABIL-D-2G VDS/FM 102-108	
808276	STABIL-D-2G VDS/FM 110-116 DN 100	
808278	STABIL-D-2G VDS/FM 124-129	
808256	STABIL-D-2G VDS/FM 31- 35 DN 25 HCP	HCP (High Corrosion Protection)
808257	STABIL-D-2G VDS/FM 36- 41 HCP	
808259	STABIL-D-2G VDS/FM 40- 45 DN 32 HCP	
808261	STABIL-D-2G VDS/FM 48- 53 DN 40 HCP	
808263	STABIL-D-2G VDS/FM 54- 59 HCP	
808265	STABIL-D-2G VDS/FM 60- 65 DN 50 HCP	
808267	STABIL-D-2G VDS/FM 67- 72 HCP	
808269	STABIL-D-2G VDS/FM 76- 81 DN 65 HCP	
808271	STABIL-D-2G VDS/FM 82- 87 HCP	
808273	STABIL-D-2G VDS/FM 88- 93 DN 80 HCP	
808275	STABIL-D-2G VDS/FM 102-108 HCP	
808277	STABIL-D-2G VDS/FM 110-116 DN 100 HCP	
808279	STABIL-D-2G VDS/FM 124-129 HCP	
808280	STABIL-D-2G ME FM 29- 33	ME (mit Einlage)
808282	STABIL-D-2G ME FM 33- 37 DN 25	
808284	STABIL-D-2G ME FM 40- 45 DN 32	
808286	STABIL-D-2G ME FM 47- 52 DN 40	
808288	STABIL-D-2G ME FM 53- 58	
808290	STABIL-D-2G ME FM 60- 65 DN 50	
808292	STABIL-D-2G ME FM 67- 72	
808294	STABIL-D-2G ME FM 73- 78 DN 65	
808296	STABIL-D-2G ME FM 79- 85	
808298	STABIL-D-2G ME FM 88- 93 DN 80	
808300	STABIL-D-2G ME FM 100-106	
808302	STABIL-D-2G ME FM 108-115 DN 100	
808281	STABIL-D-2G ME FM 29- 33 HCP	ME HCP (High Corrosion Protection & mit Einlage)
808283	STABIL-D-2G ME FM 33- 37 DN 25 HCP	
808285	STABIL-D-2G ME FM 40- 45 DN 32 HCP	
808287	STABIL-D-2G ME FM 47- 52 DN 40 HCP	
808289	STABIL-D-2G ME FM 53- 58 HCP	
808291	STABIL-D-2G ME FM 60- 65 DN 50 HCP	
808293	STABIL-D-2G ME FM 67- 72 HCP	
808295	STABIL-D-2G ME FM 73- 78 DN 65 HCP	
808297	STABIL-D-2G ME FM 79- 85 HCP	
808299	STABIL-D-2G ME FM 88- 93 DN 80 HCP	
808301	STABIL-D-2G ME FM 100-106 HCP	
808303	STABIL-D-2G ME FM 108-115 DN 100 HCP	